

Anderol[®] 783-2

Anderol[®] Food grade greases

Descripción

Grasa sintética Grado Alimentario NLGI-2

Anderol[®] 783-2 es una grasa sintética compleja de aluminio y base (PAO) diseñada para maquinaria de procesamiento de alimentos. Es una grasa no-tóxica, de alta calidad y uso general apropiada para un amplio rango de aplicaciones, incluso bajo altas temperaturas, altas cargas y exposición al agua. Registrada NSF/H1 para usar en aplicaciones susceptible de contacto incidental con alimento.

Ventajas / Beneficios

- Lubricación de cojinetes planos y rodamientos en industria alimentaria, bebidas, cosmética y farmacéutica.
- Altas temperaturas, altas cargas y exposición al agua.
- Grasa alimentaria de alta calidad para uso general.
- Puntos de engrase en líneas de embotellado y enlatado.
- Excelente protección al desgaste.
- Previene la oxidación.
- Buena estabilidad mecánica.

Aprobaciones

Los lubricantes **Anderol[®]** están aprobados, recomendados y testados por varios OEM 's de la industria de procesamiento de alimentos, cárnicas, embotelladoras, conserveras y farmacéuticas.

Los lubricantes de grado alimentario **Anderol[®]** están registrados por la NSF International (www.nsf.org) y cumplen la Guía USDA 1998. Los lubricantes de grado alimentario Los lubricantes de grado alimentario **Anderol[®]** también cumplen los requerimientos de Certificación del National Lubricating Grease Institute (NLGI) y del European Lubricating Grease Institute (ELGI).

Manipulación y almacenaje

Los lubricantes **Anderol[®]** presentan poco peligro si se manipulan con cuidado. Cubrir con materiales absorbentes inertes en caso de derrame y retirar. Lavar la zona con agua.

Aunque los lubricantes **Anderol[®]** no son altamente inflamables, pueden arder y se deben alejar de las llamas. En caso de fuego, usar agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono o productos químicos secos.

Los lubricantes **Anderol[®]** se deben almacenar en áreas protegidas para evitar contaminaciones. No reutilizar envases, gestionarlos adecuadamente.



Anderol[®] 783-2

Anderol[®] Food grade greases

Datos técnicos*

PROPIEDADES	MÉTODO	ANDEROL 783-2
Color	visual	Blanco
Espesante		Al-complex
Tipo de aceite base		Sintético (PAO)
Temperatura de trabajo en régimen continuado		-45 hasta +160°C
Temperatura máxima admisible de corta duración		+200°C
Punto de gota	ASTM D-2265	>250°C
Penetración trabajada	ASTM D-217	265 a 295
Viscosidad aceite base a 40°C	ASTM D-445	350 mm ² /s
Resistencia al lavado	DIN 51.807-01	0-90
Protección a la corrosión	IP 220/85	Grado corrosión 0/0
Carga de soldadura, 4 bolas	DIN 51.350	2600 N
Designación	DIN 51.502	KPFHC 2 P-40
Designación	ISO 6473	XEEHB2

*Los datos analíticos son valores orientativos.



Anderol[®] 783-2

Anderol[®] Food grade greases

Consulte la hoja de datos del producto (SDS) para obtener información adicional sobre la manipulación del **Anderol[®] 783-2**

Este producto está registrado como NSF H1, Kosher, Halal y se produce en una planta con certificación ISO 21469. Para ver los registros, certificados y homologaciones, consulte anderol.com

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Esta información y nuestros consejos técnicos -ya sean verbales, escritos o en forma de ensayos- están sujetos a cambios sin previo aviso y se dan de buena fe, pero sin garantía alguna, expresa o implícita, y esto también se aplica cuando están implicados derechos de propiedad de terceros. Nuestro asesoramiento no le exime de la obligación de verificar la información actualmente proporcionada - especialmente la contenida en nuestras fichas de datos de seguridad e información técnica - y de probar nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procesos y usos previstos. La aplicación, el uso y el procesamiento de nuestros productos, así como los productos fabricados por usted sobre la base de nuestro asesoramiento técnico, están fuera de nuestro control y, por lo tanto, son de su entera responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con la versión actual de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

©2021LANXESS y el logotipo de LANXESS son marcas comerciales de LANXESS Deutschland GmbH o de sus filiales. Todas las marcas están registradas en muchos países del mundo.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

