

### Anderol<sup>®</sup> C-NRT Plus 32 FG

Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants compressors and vacuum pumps

#### Descripción

##### Lubricante Sintético Inerte H1 para Bombas de Vacío

**Anderol<sup>®</sup> C-NRT Plus 32 FG** es un lubricante único, registrado por la NSF/H1, de base sintética extremadamente estable para bombas de vacío.

Está diseñado específicamente para proporcionar una reactividad extremadamente baja y una lubricación a largo plazo en aplicaciones industriales, donde no se puede evitar el contacto con productos químicos (reactivos).

Donde cualquier otra química falla, este producto soportará los ataques de todos los gases agresivos y resistirá la rápida descomposición que es inevitable con cualquier otro producto basado en minerales/éster/PAO.

La estabilidad térmica y oxidativa complementaria del fluido base en combinación con los inhibidores de la oxidación, prolonga la vida del lubricante en condiciones de temperatura elevada.

Gracias a su excelente efecto de detergencia se evita la formación de depósitos/lacas.

**Anderol<sup>®</sup> C-NRT Plus 32 FG** está certificado como Kosher por la Unión Ortodoxa y como Halal por el Consejo Alimentario Islámico de Europa.

#### Ventajas / Beneficios

- Químicamente inerte a los gases de naturaleza ácida.
- Sin aditivos metálicos que interfieran en los procesos catalíticos.
- Aumenta los intervalos de mantenimiento.
- Reduce en gran medida el riesgo de incendio y explosión.
- Muy buena separación del agua.
- Menor consumo de aceite.
- No genera barnices ni depósitos.
- Reduce el consumo de energía.

#### Compatibilidades

Los lubricantes **Anderol<sup>®</sup>** a base de hidrocarburos sintéticos son similares a los aceites minerales en su compatibilidad con pinturas, sellos, juntas y tuberías. No se requieren precauciones especiales relacionadas con la compatibilidad cuando se cambia de un lubricante de aceite mineral a un lubricante **Anderol<sup>®</sup>** a base de hidrocarburos sintéticos.



### Anderol<sup>®</sup> C-NRT Plus 32 FG

Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants compressors and vacuum pumps

#### Aplicaciones

Especialmente diseñado para lubricar bombas de vacío en contacto con gases reactivos.

También apropiado para otros equipos rotativos.

Apto para contacto con los siguientes gases:

- Aire
- Butadieno
- Monóxido de Carbono
- Gas de Horno (crack)
- Dióxido de Carbono (seco)
- Etileno
- Helio
- Hidrógeno
- Gases fluorados
- Gas Natural
- Metano
- Nitrógeno
- Propano
- Gases de Síntesis
- Hexafluoruro de Azufre
- Bio Gas
- Disulfuro de Hidrógeno (seco)

Rango de servicio -40°C a 200 °C.



**Anderol<sup>®</sup> C-NRT Plus 32 FG**Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants compressors and vacuum pumps**Datos técnicos\***

<b>PROPIEDADES</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>ANDEROL C-NRT PLUS 32 FG</b>
ISO VG	ASTM D-2422	32
Aspecto @ 20°C	Visual	Líquido amarillo transparente
Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D-445	31
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D-445	5.1
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	84
Densidad @ 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.9
TAN, mg KOH/g	ASTM D-664	0.17
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	222
Punto de Fluidez, °C	ASTM D-97	-42
Desemulsividad @ 82°C, min	ASTM D-1401	10
Pérdida por evaporación (%w/w), 22 hrs, 100°C	ASTM D-972	1.06

*\*Los datos analíticos son valores orientativos.*

### Anderol<sup>®</sup> C-NRT Plus 32 FG

### Anderol<sup>®</sup> Food grade lubricants compressors and vacuum pumps

Consulte la hoja de datos del producto (SDS) para obtener información adicional sobre la manipulación del **Anderol<sup>®</sup> C-NRT Plus 32 FG**

Este producto está registrado como NSF H1, Kosher, Halal y se produce en una planta con certificación ISO 21469. Para ver los registros, certificados y homologaciones, consulte [anderol.com](http://anderol.com)

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV  
Groot Egtenrayseweg 23  
5928PA Venlo  
The Netherlands  
[www.anderol.com](http://www.anderol.com)

Esta información y nuestros consejos técnicos -ya sean verbales, escritos o en forma de ensayos- están sujetos a cambios sin previo aviso y se dan de buena fe, pero sin garantía alguna, expresa o implícita, y esto también se aplica cuando están implicados derechos de propiedad de terceros. Nuestro asesoramiento no le exime de la obligación de verificar la información actualmente proporcionada - especialmente la contenida en nuestras fichas de datos de seguridad e información técnica - y de probar nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procesos y usos previstos. La aplicación, el uso y el procesamiento de nuestros productos, así como los productos fabricados por usted sobre la base de nuestro asesoramiento técnico, están fuera de nuestro control y, por lo tanto, son de su entera responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con la versión actual de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

©2021LANXESS y el logotipo de LANXESS son marcas comerciales de LANXESS Deutschland GmbH o de sus filiales. Todas las marcas están registradas en muchos países del mundo.

North America  
+1.833.LANXESS  
[customer.care@lanxess.com](mailto:customer.care@lanxess.com)

Europe, Middle East & Africa  
+31.77.396.0340  
[customerservice@anderol.com](mailto:customerservice@anderol.com)

South & Central America  
+55.19.3522.5083  
[atendimento.cliente@lanxess.com](mailto:atendimento.cliente@lanxess.com)

Asia Pacific  
+86.21.6109.6666  
[Orders.apac@lanxess.com](mailto:Orders.apac@lanxess.com)

